

TANGONG INTERNATIONAL

(г. Даньян. КНР)

Российское представительство

Общество с ограниченной ответственностью "*****"

Марка стали: 1.3343 (P6M5), 1.3355 (P18),

1.3243 (P6M5K5)

Прокат г/катаный Ф16-Ф75;

Сталь ковкая от Ф80 –Ф200

ASTM-A600-1992a Год производства: 2020, 2017, 2018,

Состояние поставки: отжиг

Назначение: холодная и горячая обработка

Обточен, обрезная кромка, ЭШП, УЗК, ГОСТ 19265-73

Химический состав

Марка	номер плавки	Размер, мм	Вес		C	Mn	Si	Mo	Cr	V	W	Co	Ni	Cu	S	P				
			Нетто	Брутто																
Круг ст. P6M5K5 (1.3243) ф020 мм.	8819125452	20	207	207	0,91	0,35	0,42	4,8	4,16	1,8	6,03	4,7	0,24	0,1	0,01	0,026				
Круг ст. P6M5K5 (1.3243) ф030 мм.	8816111690	30	37	37	0,9	0,34	0,39	4,85	4,06	1,8	6,16	4,75	0,09	0,06	0,01	0,026				
Круг ст. P6M5K5 (1.3243) ф030 мм.	8820010084	30	258	258	0,91	0,34	0,38	4,8	4,06	1,81	6,02	4,7	0,2	0,1	0,01	0,026				
Круг ст. P6M5K5 (1.3243) ф050 мм.	816111637	50	807	807	0,91	0,33	0,35	4,85	4	1,82	6,08	4,75	0,09	0,06	0,01	0,026				
Круг ст. P6M5K5 (1.3243) ф045 мм.	8820010200	45	48	48	0,93	0,3	0,36	4,86	4	1,87	6,15	4,7	0,19	0,1	0,01	0,027				
Требования по ГОСТ					P18				0,73-0,83	0,20-0,50	0,20-0,50	н. б. 1,0	3,80-4,40	1,00-1,40	17,00-18,50	н. б. 0,50	н.б. 0,6	н.б. 0,25	н.б. 0,030	0,030
					P6M5				0,82-0,90	0,20-0,50	0,20-0,50	4,80-5,30	3,80-4,40	1,70-2,10	5,50-6,50	н. б. 0,50	н.б. 0,6	н.б. 0,25	н.б. 0,025	0,030
					P6M5K5				0,86-0,94	0,20-0,50	0,20-0,50	4,80-5,30	3,80-4,30	1,70-2,10	5,70-6,70	4,70-5,20	н.б. 0,6	н.б. 0,25	н.б. 0,030	0,030

Марка	Номер плавка	Размер	макроструктура металла (метод горячего травления) ГОСТ 10243-75	Дефект поверхности	БКН	Глубина обезуглероженного слоя мм. (ГОСТ 1763-68)	Неметаллические включения балл (ГОСТ 1778-70)	Твердость в состоянии поставки		Твердость HRC (ГОСТ 9013-59)	Зерно аустемпелита по шкале (ГОСТ 5639-82)
								НВ (ГОСТ 9012-59)	d. отпечатка, мм		
Круг ст. P6M5K5 (1.3243) ф020 мм.	8819125452	20	деф. не выявл.	не выявл.	1	отсутствует	не выявлены	238	3,7	65	10
Круг ст. P6M5K5 (1.3243) ф030 мм.	8816111690	30	деф. не выявл.	не выявл.	1	отсутствует	не выявлены	252	3,88	65	10
Круг ст. P6M5K5 (1.3243) ф030 мм.	8820010084	30	деф. не выявл.	не выявл.	1	отсутствует	не выявлены	238	3,88	65	10
Круг ст. P6M5K5 (1.3243) ф050 мм.	816111637	50	деф. не выявл.	не выявл.	3	отсутствует	не выявлены	237	3,88	65	9
Круг ст. P6M5K5 (1.3243) ф045 мм.	8820010200	45	деф. не выявл.	не выявл.	3	отсутствует	не выявлены	238	3,88	65	10

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам и техническим условиям.

Сертификат составил 张凯 XU KAI

Технический директор 朱小坤 ZHU XUMING

江苏天工工具有限公司
JIANGSU TIANGONG TOOLS COMPANY LIMITED
朱小坤